

SCHEDA TECNICA
BERGAMO KT

QUALITÀ CODICE	DATA: 12/05/2023 SOSTITUISCE: 18/12/2017
LARGHEZZA TIPO SERRAGGIO E TIPO TIPO DI FILATO PROCEDURA DI TINTURA/DI STAMPA	(±) cm
COMPOSIZIONE FELPA MARCHIO DEL FILATO TRATTAMENTO ANTITARME	
SUPPORTO DI TESSITURA	
SOTTOFONDO	
PESO FELPA PESO TOTALE	(±) gr/m² (±) gr/m²
SPESSORE FELPA UTILE SPESSORE TOTALE NUMERO DI PUNTI NUMERO PUNTI TRASVERSALI NUMERO PUNTI LONGITUDINALI	(±) mm (±) mm (±) m² (±) / 10 cm (±) / 10 cm
RAPPORTO DI TUFTING RAPPORTO DI STAMPA	(±) mm (±) mm
LUNGHEZZA ROTOLI FELPA INTERNO/ESTERNO ROTOLO	(±) m
CLASSIFICAZIONE	
CAMERA DA LETTO	
SOGGIORNO	
LAVORO	
SEDIE A ROTELLE USO DOMESTICO	
SEDIE A ROTELE USO PROFESSIONALE	
SCALE USO DOMESTICO	
SCALE USO PUBBLICO	
ANTISTATICA	
LOCALI CON RISCALDAMENTO A PANNELLI RADIANTI	
LOCALI SOGGETTI A SPARGIMENTO D'ACQUA	
NON SFILACCIANTE	
PERSONAL COMPUTER	
N° PRODIS N° GUT DIBT	
UPEC n° CLASSIFICATION	
HQE EN 1307	
CARATTERISTICHE SUPPLEMENTARI EN 1307	
LUXURY CLASS	
CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO EUROPEA CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO UK	EN 13501-1 BS 4790
CLASSIFICAZIONE CLASSIFICAZIONE BS7131	

BERGAMO KT BER
± 400 & 500 COLLEZIONE 5/64" VELLUTO
TINTURA IN PEZZA
PA
TESSUTO
DOPPIO FONDO C-BACK
± 705 ± 1 850
± 5,5 ± 8,5 ± 388 080 ± 50,40 ± 77,00
± ±
± 25 PELO ALL'INTERNO
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ANTISTATIC ✓
37E84BAD
18/316 U3P3E1C0
Cl. 32 Commercial General


LC2 
Bfl-s1 

QUALITÀ				BERGAMO KT	
STABILITÀ DIMENSIONALE			EN 986	≤	
ISOLAMENTO ACUSTICO	(±) dB		ISO 140/8	± 20	
GRADO D'ASSORBIMENTO ACUSTICO	(±)	α_s	ISO 354 - 125 Hz	±	
	(±)		250Hz	±	
	(±)		500Hz	±	
	(±)		1000Hz	±	
	(±)		2000Hz	±	
	(±)		4000Hz	±	
GRADO D'ASSORBIMENTO ACUSTICO	(±)	α_w	EN ISO 11654	±	
RESISTENZA TERMICA	(±) m²K/W		ISO 8302	± 0,16	
TOG rating	(±)			± 1,6	
PERMANENTE ANTISTATICO	(±) volt		ISO 6356	≤ 2	
RESISTENZA IN SUPERFICIE RoT	(±) ohm		ISO 10965	≤	
RESISTENZA AI PASSAGGI RdT	(±) ohm		ISO 10965	≤	
RESISTENZA ALLA LUCE			ISO 105-B02	≥ 5	
RESISTENZA ALLO SFREGAMENTO A SECCO			ISO 105 X12	≥ 3-4	
RESISTENZA ALLO SFREGAMENTO UMIDO			ISO 105 X12	≥ 3	
RESISTENZA ALLA DECOLORAZIONE			ISO 105-E01	≥ 3-4	
SOLIDITA COLORI ALL'ACQUA SFUMATURE COLORE			ISO 105-E01	≥ 2-3	
MARCATURA CE				17 CE EN 14041 DOP 1038-125176 NB 1611  	
POSA CONSIGLIATA				ADESIVO IN DISPERSIONE ACQUOSA APPROVATO CON EC1-ETICHETTA - NASTRO A STRAPPO ALTO BASSO	