

Scheda Tecnica

floors@home

floors@home/20

floors@home/30

Tipo di rivestimento secondo EN ISO 10582	Doghe/ Piastre Vinilico eterogeneo tipo 1	
Numero di colori	30 Doghe legno	58 Doghe legno/ 22 piastre
Unità di imballo/Pallet	3,34 m ² /240,48 m ² 600x600 mm: 3,24 m ² /233,28 m ²	
Classe di sollecitazione EN ISO 10582 / ISO 10874	22	23, 31
Spessore totale ISO 24346	2,0 mm	
Spessore dello strato di usura ISO 24340	0,2 mm	0,3 mm
Finitura superficiale	sì/PU	
Bordi smussati	no	sì (in base al disegno)
Peso ISO 23997	3,20 kg/m ²	3,51 kg/m ²
Impronta residua ISO 24343-1	≤ 0,1 mm*	
Stabilità dimensionale ISO 23999	≤ 0,15 %*	
Resistenza alle sedie a rotelle ISO 4918	idoneo per aree esposte al transito di sedie a rotelle secondo EN 12529, tipo W	
Riscaldamento a pavimento EN 1264-2	adatto (fino a 28°C)	
Reazione al fuoco EN 13501-1	Bfl-s1	
Resistenza termica ISO 8302/ EN 12667	0,02m ² K/W	
Prestazione elettrostatica EN 1815	< 2 kV	
Isolamento acustico ISO 10140-3	2 dB	
Solidità alla luce ISO 105-B02	> 7	
Resistenza di dispersione a terra EN 1081	> 10 ¹²	
Resistenza agli agenti chimici ISO 26987	fornita**	
Resistenza allo scivolamento	da R9 a R10 (a seconda del disegno o della goffratura: dettagli su richiesta)	
Adesivo raccomandato	in base alle istruzioni di posa	
Consigli per la pulizia e la cura	Dr. Schutz	

(Ultimo aggiornamento: 01.01.2023)

* Valore medio

** In caso di esposizione a breve termine ai più comuni agenti per uso domestico.

Si prega di osservare anche le nostre istruzioni di posa e le istruzioni per la cura e la pulizia.

