

Scheda Tecnica

floors@work

floors@work/55

Tipo di rivestimento secondo EN ISO 10582	Doghe/Piastre Vinilico Eterogeneo, tipo 1
Numero di colori	60 doghe legno / 27 piastre
Unità di imballo/Pallet	3,34 m ² /200,40 m ² 600x600 mm: 3,24 m ² /194,40 m ²
Classe di sollecitazione EN ISO 10582 / ISO 10874	23, 33, 42
Spessore totale ISO 24346	2,5 mm
Spessore dello strato di usura ISO 24340	0,55 mm
Finitura superficiale	si/PU
Bordi smussati	si (in base al disegno)
Peso ISO 23997	3,81 kg/m ²
Impronta residua ISO 24343-1	≤ 0,1 mm*
Stabilità dimensionale ISO 23999	≤ 0,15%*
Resistenza alle sedie a rotelle ISO 4918	idoneo per aree esposte al transito di sedie a rotelle secondo EN 12529, tipo W
Riscaldamento a pavimento EN 1264-2	adatto (fino a 28°C)
Reazione al fuoco EN 13501-1	Bfl-s1
Resistenza termica EN ISO 8302 / ISO 12667	0,02m ² K/W
Prestazione elettrostatica EN 1815	< 2 k/V
Isolamento acustico ISO 10140-3	4 dB
Stabilità del colore alla luce artificiale ISO 105-B02/02	≥ 7
Resistenza di dispersione a terra EN 1081	> 10 ¹²
Resistenza agli agenti chimici ISO 26987	fornita**
Resistenza allo scivolamento	da R9 a R10 (a seconda del disegno o della goffratura: dettagli su richiesta)
Adesivo raccomandato	in base alle istruzioni di posa
Consigli per la pulizia e la cura	Dr. Schutz

(Ultimo aggiornamento: 01.01.2023)

* Valore medio

** In caso di esposizione a breve termine ai più comuni agenti per uso domestico.

Si prega di osservare anche le nostre istruzioni di posa e le istruzioni per la cura e la pulizia.

