

SCHEDA TECNICA
JADE SB

QUALITÀ
CODICE

DATA: 7/05/2024
SOSTITUISCE: 2/09/2019

LARGHEZZA (±) cm
TIPO
SERRAGGIO E TIPO
TIPO DI FILATO
PROCEDURA DI TINTURA/DI STAMPA

COMPOSIZIONE FELPA
MARCHIO DEL FILATO
TRATTAMENTO ANTITARME

SUPPORTO DI TESSITURA

SOTTOFONDO

PESO FELPA (±) gr/m²
PESO TOTALE (±) gr/m²

SPESSORE FELPA UTILE (±) mm
SPESSORE TOTALE (±) mm
NUMERO DI PUNTI (±) m²
NUMERO PUNTI TRASVERSALI (±) / 10 cm
NUMERO PUNTI LONGITUDINALI (±) / 10 cm

RAPPORTO DI TUFTING (±) mm
RAPPORTO DI STAMPA (±) mm

LUNGHEZZA ROTOLI (±) m
FELPA INTERNO/ESTERNO ROTOLO

CLASSIFICAZIONE

CAMERA DA LETTO
SOGGIORNO
LAVORO
SEDIE A ROTELLE USO DOMESTICO
SEDIE A ROTELE USO PROFESSIONALE
SCALE USO DOMESTICO
SCALE USO PUBBLICO
ANTISTATICA
LOCALI CON RISCALDAMENTO A PANNELLI
RADIANTI
LOCALI SOGGETTI A SPARGIMENTO D'ACQUA
NON SFILACCIANTE
PERSONAL COMPUTER

N° PRODIS
N° GUT
DIBT

HQE
EN 1307

CARATTERISTICHE SUPPLEMENTARI EN 1307

LUXURY CLASS

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO EUROPEA

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO UK

CLASSIFICAZIONE
CLASSIFICAZIONE BS7131

EN 13501-1

BS 4790

JADE SB
JAD

± 400 & 500
COLLEZIONE
1/10 VELLUTO

TINTO IN MASSA (solution dyed)

PES Microfiber
Halcyon

TESSUTO

TESSUTO SINTETICO

± 1.160
± 2.230

± 10,0
± 12,0
± 244.280
± 39,40
± 62,00

±
±

± 30
PELO ALL'INTERNO

✓
✓

✓

✓

82EA9946

Cl. 23
Domestic Heavy



LC4



Cfl-s1



QUALITÀ

STABILITÀ DIMENSIONALE

EN 986

ISOLAMENTO ACUSTICO

(±) dB

ISO 140/8

GRADO D'ASSORBIMENTO ACUSTICO

(±)

α_s

ISO 354 - 125 Hz

(±)

250Hz

(±)

500Hz

(±)

1000Hz

(±)

2000Hz

(±)

4000Hz

GRADO D'ASSORBIMENTO ACUSTICO

(±)

α_w

EN ISO 11654

RESISTENZA TERMICA

(±) m²K/W

ISO 8302

TOG rating

(±)

PERMANENTE ANTISTATICO

(±) volt

ISO 6356

RESISTENZA IN SUPERFICIE RoT

(±) ohm

ISO 10965

RESISTENZA AI PASSAGGI RdT

(±) ohm

ISO 10965

RESISTENZA ALLA LUCE

ISO 105-B02

RESISTENZA ALLO SFREGAMENTO A SECCO

ISO 105 X12

RESISTENZA ALLO SFREGAMENTO UMIDO

ISO 105 X12

RESISTENZA ALLA DECOLORAZIONE

ISO 105-E01

SOLIDITÀ COLORI ALL'ACQUA SFUMATURE COLORE

ISO 105-E01

MARCATURA CE

POSA CONSIGLIATA

TOLLERANZA DI PRODUZIONE

COLORI

DISPONIBILE
DA

DISPONIBILE
DA

IL PRODUTTORE SI RESERVA
IL DIRITTO DI CAMBIARE LA
COMPOSIZIONE DI QUESTA
QUALITÀ

JADE SB

≤

± 25



±

±

±

±

±

±

±

± 0,133



± 1,33

≤

≤

≤

≥ 5



≥ 3-4

≥ 3

≥ 3-4

≥ 2-3

19 **CE**
EN 14041
DOP 1038-126788
NB 2401



ADESIVO IN DISPERSIONE ACQUOSA
APPROVATO CON EC1-ETICHETTA

(±) Questi dati sono indicativi. Il particolare processo di produzione non esclude leggere imperfezioni nel rapporto del disegno o colore. Nei velluti in rari casi può verificarsi il fenomeno dello shading, senza che le prestazioni del tappeto ne vengano influenzate negativamente. Lo shading non può essere considerato un difetto riconducibile al materiale o alla lavorazione e non ha effetti negativi sulla durata e resistenza del tappeto.

SB 400	JAD	SB 500
0110	CARMINIO	0110
0180	NESPOLA	0180
0250	NATURALE	0250
0260	BEIGE	0260
0400	CAFFE	0400
0420	CASTORO	0420
0450	SABBIA	0450
0710	BLU NOTTE	0710
0780	ACCIAIO	0780
0800	NERO	0800
0820	ARESIA	0820
0830	CENERE	0830
0840	TOPO	0840
0850	STAGNO	0850

SB 400	JAD	SB 500
--------	-----	--------