

NEXUS

 EN14041



Specifications in according EN 1307
Tolerances in according Certification QB|UPEC
For QB|UPEC certified characteristics see Website <http://database.cstb.fr>



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

STAINADVERSE



Moquettes touffetées et tissées en lés
<http://database.cstb.fr>
04/056-01/24

COSTRUZIONE	CONSTRUCTION	TECHNIQUE DE FABRICATION	HERSTELLUNGSVERFAHREN
TUFTING VELLUTO 5/64"	TUFTED CUT PILE 5/64"	TUFTED VELOURS 5/64"	GETUFTED VELOURS 5/64"
COMPOSIZIONE	COMPOSITION	COMPOSITION	POLNUTZSCHICHT
100% POLIAMMIDE	100% POLYAMID	100% POLYAMIDE	100% POLYAMID
SOTTOFONDO	SECONDARY BACKING	DOSSIER	RÜCKENAUSRÜSTUNG
JUTA SINTETICA	SYNTHETIC JUTE	JUTE SYNTHÉTIQUE	SDR TEXTILRUCKEN
PUNTI AL M²	STITCHES PER M²	TOUFFES AU M²	KNOTEN M²
± 320000	± 320000	± 320000	± 320000
ALTEZZA PELO	PILE HEIGHT	HAUTEUR DU VELOURS	POLHÖHE
± 5.5 mm	± 5.5 mm	± 5.5 mm	± 5.5 mm
ALTEZZA TOTALE	TOTAL HEIGHT	HAUTEUR TOTALE	GESAMTHÖHE
± 8 mm	± 8 mm	± 8 mm	± 8 mm
PESO FIBRA	YARN WEIGHT	POIDS DU VELOURS	POLGEWICHT
± 640 g/m²	± 640 g/m²	± 640 g/m²	± 640 g/m²
PESO TOTALE	TOTAL WEIGHT	POIDS TOTAL	GESAMTGEWICHT
± 1750 g/m²	± 1750 g/m²	± 1750 g/m²	± 1750 g/m²
LARGHEZZA ROTOLO	ROLL WIDTH	LARGEUR DU ROLEAU	BREITE
400 cm	400 cm	400 cm	400 cm
FAMIGLIA TUFTING 1	FAMIGLIA TUFTING 1	FAMIGLIA TUFTING 1	FAMIGLIA TUFTING 1



COMFORT: ★★☆☆☆

BUSINESS WEARABILITY: ★★☆☆

DOMESTIC WEARABILITY: ★★☆☆

Colour fastness to light	≥ 5	Thermal resistance m2 K/W	≤ 0,17
Insulation impact noise ΔLw	26 dB	Body voltage walking test kV	≤ 2
Acoustical absorption α _w	0,20		