

SCHEDA TECNICA

ZEN SB/FS

QUALITÀ
CODICE

DATA: 26/08/2014
SOSTITUISCE: 21/12/2010

LARGHEZZA (±) cm
TIPO
SERRAGGIO E TIPO
TIPO DI FILATO
PROCEDURA DI TINTURA/DI STAMPA

COMPOSIZIONE FELPA
MARCHIO DEL FILATO
WOOLMARK
TRATTAMENTO ANTITARME

SUPPORTO DI TESSITURA

SOTTOFONDO

PESO FELPA (±) gr/m²
PESO TOTALE (± 15%) gr/m²

SPESSORE FELPA UTILE (±) mm
SPESSORE TOTALE (±) mm
NUMERO DI PUNTI (±) m²
NUMERO PUNTI TRASVERSALI (±) / 10 cm
NUMERO PUNTI LONGITUDINALI (±) / 10 cm

RAPPORTO DI TUFTING (±) mm
RAPPORTO DI STAMPA (±) mm

LUNGHEZZA ROTOLI (±) m
FELPA INTERNO/ESTERNO ROTOLO

CLASSIFICAZIONE

CAMERA DA LETTO
SOGGIORNO
LAVORO
SEDIE A ROTELLE USO DOMESTICO
SEDIE A ROTELE USO PROFESSIONALE
SCALE USO DOMESTICO
SCALE USO PUBBLICO
ANTISTATICA
LOCALI CON RISCALDAMENTO A PANNELLI RADIANTI
LOCALI SOGGETTI A SPARGIMENTO D'ACQUA
NON SFILACCIANTE
PERSONAL COMPUTER

N° PRODIS

N° GUT
DIBT

UPEC n°
CLASSIFICATION

HQE

EN 1307

CARATTERISTICHE SUPPLEMENTARI EN 1307

LUXURY CLASS

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO EUROPEA

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO UK

CLASSIFICAZIONE
CLASSIFICAZIONE BS7131

EN 13501-1

BS 4790

ZEN SB/FS
ZEN

± 400
COLLEZIONE
1/10" SAXONY

TINTURA IN PEZZA

PA

NON TESSUTO

TESSUTO SINTETICO

± 1.000
± 2.160

± 6,0
± 8,5
± 200.940
± 39,40
± 51,00

±
±

± 25
PELO ALL'INTERNO

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ANTISTATIC

✓

✓

✓

BD4DAE7B

20759
Z-156.601-952 - PA 6.6 / 121

12/291
U3sP3E1C0

✓

CL. 33
Commercial Heavy



LC4



Bfl-s1

QUALITÀ

STABILITÀ DIMENSIONALE

EN 986

ISOLAMENTO ACUSTICO

(±) dB

ISO 140/8

GRADO D'ASSORBIMENTO ACUSTICO

(±)

α_s

ISO 354 - 125 Hz

(±)

250Hz

± 0,01

(±)

500Hz

± 0,02

(±)

1000Hz

± 0,12

(±)

2000Hz

± 0,3

(±)

4000Hz

± 0,49

GRADO D'ASSORBIMENTO ACUSTICO

(±)

α_w

EN ISO 11654

± 0,25

RESISTENZA TERMICA

(±) m²/KW

ISO 8302

± 0,112

TOG rating

(±)

± 1,12

PERMANENTE ANTISTATICO

(±) volt

ISO 6356

< 2000

RESISTENZA IN SUPERFICIE RoT

(±) ohm

ISO 10965

≤ 10 E9

RESISTENZA AI PASSAGGI RdT

(±) ohm

ISO 10965

≤ 10 E9

RESISTENZA ALLA LUCE

ISO 105-B02

≥ 5-6

RESISTENZA ALLO SFREGAMENTO A SECCO

ISO 105 X12

≥ 4

RESISTENZA ALLO SFREGAMENTO UMIDO

ISO 105 X12

≥ 4

RESISTENZA ALLA DECOLORAZIONE

ISO 105-E01

≥ 4

SOLIDITÀ COLORI ALL'ACQUA SFUMATURE COLORE

ISO 105-E01

≥ 3-4

MARCATURA CE

POSA CONSIGLIATA

TOLLERANZA DI PRODUZIONE

DISPONIBILE
DA

COLORI

SB/FS 400	ZEN
021	LAVANDULA 1
034	LILLA 4
041	ANEMONE 1
054	CROCO 4
061	BRUGHIERA 1
091	MELANZANA 1
109	CHIANTI 9
110	CARMINIO
124	CORALLO 4
131	ROSA 1
141	ROSA ANT. 1
164	PESCA 4
204	CIOCCOLATO 4
261	BEIGE 1
271	SUGHERO 1
280	AVANNA
301	MOGANA 1
311	RUGGINE 1
321	COGNAC 1
423	CASTORO 3
434	LIMO 4
451	SABBIA 1
511	PRATO 1
544	CURRY 4
624	PIOPPA 4
674	PETROLIO 4
711	BLU NOTTE 1

IL PRODUTTORE SI RESERVA
IL DIRITTO DI CAMBIARE LA
COMPOSIZIONE DI QUESTA
QUALITÀ

ZEN SB/FS

≤

± 28



± 0,01

± 0,02

± 0,12

± 0,3

± 0,49

± 0,5



± 0,25

± 0,112



± 1,12

< 2000



≤ 10 E9

≤ 10 E9



≥ 5-6

≥ 4

≥ 4

≥ 4

≥ 3-4



DOP-CPR-1038-111910

EN 14041



EN 1307

ADESIVO IN DISPERSIONE ACQUOSA
APPROVATO CON EC1-ETICHETTA

(±) Questi dati sono indicativi. Il particolare processo di produzione non esclude leggere imperfezioni nel rapporto del disegno o colore. Nei velluti in rari casi può verificarsi il fenomeno dello shading, senza che le prestazioni del tappeto ne vengano influenzate negativamente. Lo shading non può essere considerato un difetto riconducibile al materiale o alla lavorazione e non ha effetti negativi sulla durata e resistenza del tappeto.

DISPONIBILE
DA

SB/FS 400	ZEN
734	BLU 4
774	ZAFFIRO 4
790	INDACO
800	NERO
810	ASTRACAN
820	ARDESIA
830	CENERE
840	TOPO
850	STAGNO
861	GHIAIA 1
871	ARGENTO 1
881	PERLA 1
891	BIANCO 1

(40)