

SCHEDA TECNICA  
GRANIT SB

QUALITÀ  
CODICE

DATA: 13/08/2024  
SOSTITUISCE: 21/12/2010

LARGHEZZA (±) cm  
TIPO  
SERRAGGIO E TIPO  
TIPO DI FILATO  
PROCEDURA DI TINTURA/DI STAMPA

COMPOSIZIONE FELPA  
MARCHIO DEL FILATO  
TRATTAMENTO ANTITARME

SUPPORTO DI TESSITURA

SOTTOFONDO

PESO FELPA (±) gr/m²  
PESO TOTALE (±) gr/m²

SPESSORE FELPA UTILE (±) mm  
SPESSORE TOTALE (±) mm  
NUMERO DI PUNTI (±) m²  
NUMERO PUNTI TRASVERSALI (±) / 10 cm  
NUMERO PUNTI LONGITUDINALI (±) / 10 cm

RAPPORTO DI TUFTING (±) mm  
RAPPORTO DI STAMPA (±) mm

LUNGHEZZA ROTOLI (±) m  
FELPA INTERNO/ESTERNO ROTOLO

CLASSIFICAZIONE

CAMERA DA LETTO  
SOGGIORNO  
LAVORO  
SEDIE A ROTELLE USO DOMESTICO  
SEDIE A ROTELE USO PROFESSIONALE  
SCALE USO DOMESTICO  
SCALE USO PUBBLICO  
ANTISTATICA  
LOCALI CON RISCALDAMENTO A PANNELLI  
RADIANTI  
LOCALI SOGGETTI A SPARGIMENTO D'ACQUA  
NON SFILACCIANTE  
PERSONAL COMPUTER

N° PRODIS  
N° GUT  
DIBT

HQE  
EN 1307

CARATTERISTICHE SUPPLEMENTARI EN 1307

LUXURY CLASS

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO EUROPEA

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO UK

CLASSIFICAZIONE  
CLASSIFICAZIONE BS7131

EN 13501-1

BS 4790

GRANIT SB  
GRT

± 400 & 500  
COLLEZIONE  
1/10" RICCIO

TINTURA IN PEZZA

PA

TESSUTO

TESSUTO SINTETICO

± 460  
± 1.630

± 3,0  
± 5,0  
± 173.360  
± 39,40  
± 44,00

±  
±

± 28  
PELO ALL'INTERNO

✓  
✓  
✓  
✓  
✓  
✓  
✓  
ANTISTATIC  
✓  
✓  
✓

CDEOC87E  
19863  
Z-156.601-957 - PA 6 / 111 / FS

✓  
CL. 33  
Commercial Heavy





LC1 

Cfi-s1 

LOW RADIUS

