

PRIMO SAFE.T

SCHEDA TECNICA

Classificazione	Standard	Valori
Tipologia di prodotto	EN 13845	Pavimento vinilico omogeneo
Classificazione commerciale	ISO 10874	34 Traffico Intenso
Classificazione industriale	ISO 10874	43 Traffico intenso
Caratteristiche tecniche	Standard	Valori
Trattamento superficiale		Safety Clean XP
Spessore totale	ISO 24346	2 mm
Peso totale	ISO 23997	3000 g/m²
Spessore strato di usura	ISO 24340	2 mm
Metodo di Installazione		Posa Incollata
Performance richieste dalla marcatura CE	Standard	Valori
Dichiarazione di prestazione		0019-0048-DoP-2013-07
Reazione al fuoco	EN 13501-1	Bfl-s1
Reazione al fuoco	EN 13501-1	≥ 8 kW/m²
Reazione al fuoco	EN ISO 11925-2	Superata
Propensione elettrostatica	EN 1815	Antistatico (≤ 2 kV)
Resistenza termica (m²·K/W)	ISO 10456	~0,010 m²·K/W
Antiscivolo (EN 13893)	EN 13893	Classe DS (μ ≥ 0,30)
Performance tecniche	Standard	Valori
Impronta residua	EN ISO 24343-1	≤ 0.10 mm Miglior valore misurato : 0,03 mm
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999	≤ 0.40 %
Antiscivolo	EN 16165 Annex B	R10/R11 - Su richiesta
Antiscivolo (EN 16165 Annex A)	EN 16165 Annex A	C
Antiscivolo (EN 16165 Annex C)	EN 16165 Annex C	Basso rischio di scivolamento
Resistenza antiscivolo	EN 16165 Annex C	≥ 36
Tenuta dei giunti - valore medio	EN 684	≥ 400 N/50mm
Sedia con rotelle	ISO 4918	Idoneo
Resistenza del colore alla luce	ISO 105-B02	≥ 7
Riscaldamento a pavimento	BS 8203	Idoneo (max 27°C)
Resistenza a prodotti chimici	ISO 26987	Buona resistenza
Resistenza ai batteri	ISO 846 Part C	Non favorisce la crescita
Approvato per ambienti umidi	EN 13553 Annex A	Resistente all'acqua
Sostenibilità ambientale e qualità dell'aria	Standard	Valori
Riciclabile		Si- residuo taglio e post-use tramite ReStart® (ISO 14021)
Contenuto riciclato		25,5 %
Emissioni di carbonio (Cradle-to-Gate, EPD Moduli A1-A3)		3,78 kg CO₂e /m²
Emissioni totali di carbonio (EPD Moduli A-D, incl. possibilità di riciclo)		4,81 kg CO₂e /m²
Emissioni VOC dopo 28 giorni	EN 16516	Platinum (≤ 10 µg/m³)
Emissioni di formaldeide	EN 717-1	E1
Dimensioni e design		
Rotolo		Rotolo 2 x 23 m
Colori		8



Le informazioni sopra riportate possono essere soggette a modifiche dovute al miglioramento del prodotto (21/05/2026).