

RAPID

classificazione al fuoco
resistance against fire
clasificación al fuego
classement feu

Bfl-s1

composizione - composition
composició - composition

100% fibra poliammidica - 100% PA

fondo - backing
soporte - dossier

juta sintetica - action backing
jute sintético - jute synthétique

aspetto
aspect
aspecto
aspect

tufting Velluto 1/10 tinto in pezza
tufted velour 1/10 piece-dyed
tufting 1/10 teñido en pieza
velours tufté 1/10 teint en pièce

numero punti/m2
number of knots/m2
número de puntos/m2
nombre de points/m2

205.000

solidità alla luce
light fastness
resistencia a la luz
solidité à la lumière

ISO 105 B02 2000 ≥ 5-6

solidità del colore allo sfregamento a secco
rubbingfastness dry
resistencia al refregamiento seco
solidité au frottement sec

ISO 105 X12 2001 ≥ 4-5

solidità del colore allo sfregamento a umido
rubbingfastness wet
resistencia al refregamiento húmedo
solidité au frottement humide

ISO 105 X12 2001 ≥ 4-5

solidità colori all'acqua - cambio colore
waterfastness - change in colour
resistencia colores al agua - cambio colores
solidité des coloris à l'eau - changement de coloris

ISO 105 E01 2002 ≥ 4

solidità colori all'acqua - sfumatura colore
waterfastness staining
resistencia colores al agua - gradación colores
solidité à l'eau - nuance coloris

ISO 105 E01 2002 ≥ 4

peso felpa - pile weight
peso fibra - poids fibre

500 g/m2

peso totale - total weight
peso total - poids total

1.520 g/m2 (+/- 15%)

spessore totale - total thickness
espesor total - épaisseur total

+/- 6 mm

dimensione pezze

ml 25 ca x h.cm 200/400

cod. 23 ml 25/30 ca. x h. cm 250

size of the rolls
medida piezas
dimension des pièces

disponibile in tappeti su misura con o senza orlatura a filo
available in mats made to measure with or without overlocking
disponible en alfombras a medida con o sin borde a hilo
disponible en tapis sur mesure avec ou sans surjet

