Safetred Mineral

SCHEDA TECNICA

Classificazione	Standard	Valori
Tipologia di prodotto	EN 13845	Pavimenti a base di policloruro di vinile con resistenza avanzata allo scivolamento
Classificazione commerciale	ISO 10874	34 Traffico Intenso
Classificazione industriale	ISO 10874	43 Traffico intenso
Caratteristiche tecniche	**Standard**	**Valori**
Trattamento superficiale		TEKTANIUM ®
Spessore totale	ISO 24346	2 mm
Peso totale	ISO 23997	3350 g/m²
Metodo di Installazione		Posa Incollata
Performance richieste dalla marcatura CE	**Standard**	**Valori**
Dichiarazione di prestazione		0120-126-DoP-2025-07
Reazione al fuoco su sottofondo in fibrocemento	EN 13501-1	Bfl-s1
Propensione elettrostatica	EN 1815	Antistatico (≤ 2 kV)
Resistenza termica (m²•K/W)	ISO 10456	0,02 m²•K/W
Antiscivolo (EN 13893)	EN 13893	Classe DS (μ ≥ 0,30)
Performance tecniche	**Standard**	**Valori**
Impronta residua	EN ISO 24343-1	≤ 0.10 mm
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Classificazione antiscivolo	EN 13845 Annex C	ESf (footwear) & Esb (barefoot)
Antiscivolo	EN 16165 Annex B	R11
Antiscivolo (EN 16165 Annex A)	EN 16165 Annex A	C
Resistenza antiscivolo	EN 16165 Annex C	≥ 50
Rugosità della superficie	EN 16165 Annex C	≥ 25μm
Tenuta dei giunti - valore medio	EN 684	≥ 350N/50mm
Gambe dei mobili	ISO 16581	Nessun danno
Sedia con rotelle	ISO 4918	Nessun danno
Resistenza del colore alla luce	ISO 105-B02	≥ 7
Abbattimento acustico - ΔLw	EN ISO 717-2	4 dB
Riscaldamento a pavimento	BS 8203	Idoneo (max 27°C)
Curvatura del prodotto al calore	EN ISO 23999	≤ |2| mm
Resistente all'acqua	EN 13553:2017	Compliant
Wear resistance	En 13845 Annex D	≤ 10% loss after 50,000 cycles
Resistenza a prodotti chimici	ISO 26987	Buona resistenza
Flexibility	EN ISO 24344	Superato
Sostenibilità ambientale e qualità dell'aria	**Standard**	**Valori**
Riciclabile		SI- residuo taglio tramite ReStart® (ISO 14021)
Contenuto riciclato		42 %
Emissioni di carbonio (Cradle-to-Gate, EPD Moduli A1-A3)		4,68 kg CO_2e /m²
Emissioni VOC dopo 28 giorni	EN 16516	Gold (≤ 100 μg / m³)
Closed Water System		Yes
Biocide Free		Yes
Dimensioni e design		
Rotolo		Rotolo 2 x 20 m
Colori		17

Le informazioni sopra riportate possono essere soggette a modifiche dovute al miglioramento del prodotto (27/07/2026).