

Surface Wall

SCHEDA TECNICA

Classificazione	Standard	Valori Tarkett
Tipologia di prodotto	EN 259-1	Rivestimento murale ad elevata resistenza
Caratteristiche tecniche	Standard	Valori Tarkett
Spessore totale	EN ISO 24346	2 mm
Peso totale	EN ISO 23997	3400 g/m²
Spessore strato di usura	EN ISO 24340	2 mm
Trattamento superficiale		PU Shield
Performance richieste dalla marcatura CE	Standard	Valori Tarkett
Dichiarazione di prestazione	EN 15102	0019-0065-DoP-2019-07
Reazione al fuoco	EN 13501-1	B-s2,d0
Performance tecniche	Standard	Valori Tarkett
Resistenza del colore alla luce	ISO 105-B02	≥ 7
Resistenza a prodotti chimici	ISO 26987	Elevata resistenza
Sostenibilità ambientale e qualità dell'aria	Standard	Valori Tarkett
Riciclabile		Si- residuo taglio e post-use tramite ReStart® (ISO 14021)
Contenuto riciclato		25,5 %
Emissioni VOC dopo 28 giorni	EN 16516	Platinum (≤ 10 µg/m³)
Emissioni di formaldeide		E1
Dimensioni e design		
Rotolo		Rotolo 2 x 23 m
Colori		7



Le informazioni sopra riportate possono essere soggette a modifiche dovute al miglioramento del prodotto (04/05/2026).