Sphera Essence

-	Spessore totale:	2,0 mm	EN-ISO 24346
-	Peso:	2,9 Kg/m²	EN-ISO 23997
-	Lunghezza rotoli:	± 25 m	EN-ISO 24341
-	Larghezza rotoli	2 m	EN-ISO 24341
-	Classe commerciale (traffico molto intenso):	34	EN-ISO 10874
-	Classe industriale (traffico intenso):	43	EN-ISO 10874
-	Resistenza all'usura	**gruppo T**	EN 660-2
-	Resistenza all'impronta residua:	≤ 0,10 mm (requisito minimo) **~ 0,03 mm** (valore tipico)	EN-ISO 24343-1
-	Stabilità dimensionale:	≤ 0,2%	EN-ISO 23999
-	Resistenza al passaggio di sedie con rotelle:	idoneo	EN 425
-	Resistenza alla luce:	≥ 7	EN-ISO 105 – B02
-	Potenziale elettrostatico:	≤ 2kV	EN 1815
-	Proprietà antiscivolo:	R9	DIN 51130
-	Resistenza allo scivolamento	DS - μ ≥ 0,3	EN 13893
-	Reazione al fuoco:	classe $B_{fl\text{-}s1}$ (poco fumo)	EN 13501-1
-	Conducibilità termica:	0,25 W/m.K	EN 12524
-	Resistenza agli agenti chimici:	eccellente	EN ISO 26987
-	REACH (regolamento europeo):	conforme [(1)]	1907/2006/CE
-	Emissioni TVOC* dopo 28 gg:	≤ **10 μg/m³**	ISO 16000-6